技术指标

型号	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
电池容量	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
电池簇数量	1	1	1	2
电池类型	国内主流品牌	国内主流品牌	国内主流品牌	国内主流品牌
电池寿命	5000次	5000次	5000次	5000次
BMS通讯	CAN/RS485	CAN/RS485	CAN/RS485	CAN/RS485
最大直流电压	1000Vdc	1000Vdc	1500Vdc	1500Vdc
直流工作电压范围	500-900Vdc	500-900Vdc	700-1500Vdc	700-1500Vdc
自动缓冲功能	具备	具备	具备	具备
并网输出特性				
额定输出功率	250kW	550kW	1000kW	1000kW
最大输出功率	275kW	550kW	1100kW	1100kW
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
效率	94%	94%	94%	94%
基本参数				
隔离变压器	具备（内置）	具备（外置）	具备（外置）	具备（内置）
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
工作温度	-25℃～+55℃	-25℃～+55℃	-25℃～+55℃	-25℃～+55℃
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]